


Димохід двостінний (внутрішні елементи з нержавіючої сталі / зовнішні елементи з нержавіючої сталі, теплоізоляція 30мм)




Труба (вн. товщиною 0,5мм 304 / зовн. товщиною 0,5мм 304)

d,mm	100/160	110/170	120/180	125/185	130/190	140/200	150/210	160/220	180/240	200/260	220/280	230/290	250/310	300/360
L,mm														
500	399	432	455	469	483	511	539	567	622	679	735	762	818	958
1000	798,34	863,2	910,05	937,79	966,97	1021,9	1077,9	1133,4	1244,4	1357,1	1469,2	1524,7	1636,5	1915,9


Труба (вн. товщиною 0,5мм 304 / зовн. товщиною 0,5мм 304)

d,mm	100/160	110/170	120/180	125/185	130/190	140/200	150/210	160/220	180/240	200/260	220/280	230/290	250/310	300/360
L,mm														
500	459	497	526	542	559	592	626	659	725	793	859	893	959	1126
1000	917,55	993,29	1051	1084,2	1118,8	1184,6	1251,6	1317,9	1450,6	1585,1	1719	1785,3	1918,9	2252,8




Трійник (вн. товщиною 0,5мм 304 / зовн. товщиною 0,5мм 304)

d,mm	100/160	110/170	120/180	125/185	130/190	140/200	150/210	160/220	180/240	200/260	220/280	230/290	250/310	300/360
87°	876,54	933,5	994,76	1025,9	1057,5	1118,7	1184,2	1251,2	1389,4	1585,6	1738	1815	2028,3	2627,8
45°	972,57	1047	1120,8	1158,5	1199,7	1281	1364,6	1450,4	1631,9	1872	2074,7	2182,4	2451,2	3212




Трійник (вн. товщиною 0,5мм 304 / зовн. товщиною 0,5мм 304)

d,mm	100/160	110/170	120/180	125/185	130/190	140/200	150/210	160/220	180/240	200/260	220/280	230/290	250/310	300/360
87°	970,57	1038,6	1111,2	1148,2	1185,6	1258,9	1336,9	1416,6	1581,5	1805,8	1987,7	2079,9	2324,9	3009,7
45°	1077,2	1164,8	1252,5	1297,4	1345,9	1442,1	1541,3	1643,3	1858,7	2135,2	2376,5	2504,3	2815,2	3691,1




Коліно (вн. товщиною 0,5мм 304 / зовн. товщиною 0,5мм 304)

d,mm	100/160	110/170	120/180	125/185	130/190	140/200	150/210	160/220	180/240	200/260	220/280	230/290	250/310	300/360
90°	450,71	487,53	528,02	547,73	567,81	611,29	656,24	702,69	800,07	979,81	1091,3	1148,2	1345	1718,8
45°	315	341,42	366,37	380,22	394,27	422,9	452,28	482,41	542,71	645,3	715,94	751,27	861,31	1083,8



Коліно (вн. товщиною 0,5мм 304 / зовн. товщиною 0,5мм 304)

d,mm	100/160	110/170	120/180	125/185	130/190	140/200	150/210	160/220	180/240	200/260	220/280	230/290	250/310	300/360
90°	500,67	544,48	592,33	615,87	639,87	691,45	744,89	800,2	916,4	1116,5	1249,7	1318,1	1538,9	1979,4
45°	354,75	386,12	416,21	432,7	449,43	483,6	518,65	554,66	627,27	742,92	827,37	869,89	994,85	1257,9



Закінчення димоходу (вн. товщиною 0,5мм 304 / зовн. товщиною 0,5мм 304)

d,mm	100/160	110/170	120/180	125/185	130/190	140/200	150/210	160/220	180/240	200/260	220/280	230/290	250/310	300/360
	278,61	294,97	311,33	320,6	327,7	344,06	360,41	376,78	409,5	442,23	474,96	491,31	524,03	686,14

Закінчення димоходу (вн. товщиною 0,5мм 304 / зовн. товщиною 0,5мм 304)

d,mm	100/160	110/170	120/180	125/185	130/190	140/200	150/210	160/220	180/240	200/260	220/280	230/290	250/310	300/360
	314,37	334	353,62	364,53	373,25	392,87	412,5	432,13	471,38	510,63	549,9	569,51	608,76	787,19