

Димохід двостінний (внутрішні елементи з нержавіючої сталі / зовнішні елементи з оцинкованої сталі, теплоізоляція 30мм)




Труба (вн. товщиною 0,5мм 304 / зовн. товщиною 0,5мм)

d,mm	100/160	110/170	120/180	125/185	130/190	140/200	150/210	160/220	180/240	200/260	220/280	230/290	250/310	300/360
L,mm														
500	268	293	309	319	329	349	369	389	429	470	511	531	571	672
1000	536,36	585,76	617,16	637,18	658,64	698,1	738,7	778,72	858,79	940,58	1021,8	1061,8	1142,7	1344,9


Труба (вн. товщиною 0,8мм 304 / зовн. товщиною 0,5мм)

d,mm	100/160	110/170	120/180	125/185	130/190	140/200	150/210	160/220	180/240	200/260	220/280	230/290	250/310	300/360
L,mm														
500	328	358	379	392	405	430	456	482	533	584	636	661	713	841
1000	655,57	715,85	758,13	783,59	810,49	860,83	912,31	963,22	1065,1	1168,6	1271,6	1322,5	1425,2	1681,7




Трійник (вн. товщиною 0,5мм 304 / зовн. товщиною 0,5мм)

d,mm	100/160	110/170	120/180	125/185	130/190	140/200	150/210	160/220	180/240	200/260	220/280	230/290	250/310	300/360
87°	641,58	679,87	721,95	743,34	764,96	806	850,85	896,62	990,88	1141,2	1245,7	1297,9	1460,2	1923,4
45°	698,72	749,36	798,6	823,77	852,2	907,28	963,85	1021,9	1145,3	1324,1	1462,2	1536,4	1735,7	2308,5




Трійник (вн. товщиною 0,8мм 304 / зовн. товщиною 0,5мм)

d,mm	100/160	110/170	120/180	125/185	130/190	140/200	150/210	160/220	180/240	200/260	220/280	230/290	250/310	300/360
87°	735,61	784,92	838,37	865,58	893,11	946,23	1003,5	1062,1	1183	1361,4	1495,4	1562,8	1756,8	2305,3
45°	803,32	867,22	930,32	962,63	998,34	1068,4	1140,6	1214,7	1372,2	1587,3	1764	1858,3	2099,7	2787,6




Коліно (вн. товщиною 0,5мм 304 / зовн. товщиною 0,5мм)

d,mm	100/160	110/170	120/180	125/185	130/190	140/200	150/210	160/220	180/240	200/260	220/280	230/290	250/310	300/360
90°	312,26	335,97	362,83	375,52	388,45	417,24	446,98	477,68	541,97	686,51	760,66	798,1	954,44	1217,8
45°	212,42	230,22	246,29	255,61	265,05	284,27	303,98	324,17	363,81	444,67	492,53	516,07	601,75	758,7



Коліно (вн. товщиною 0,8мм 304 / зовн. товщиною 0,5мм)

d,mm	100/160	110/170	120/180	125/185	130/190	140/200	150/210	160/220	180/240	200/260	220/280	230/290	250/310	300/360
90°	362,22	392,92	427,14	443,66	460,51	497,4	535,63	575,19	658,3	823,16	919,12	968,02	1148,4	1478,4
45°	252,17	274,92	296,13	308,09	320,21	334,9	370,35	396,42	448,37	542,29	603,96	634,69	735,29	932,82



Закінчення димоходу (вн. товщиною 0,5мм 304 / зовн. товщиною 0,5мм)

d,mm	100/160	110/170	120/180	125/185	130/190	140/200	150/210	160/220	180/240	200/260	220/280	230/290	250/310	300/360
	212,62	123,91	235,19	241,93	246,48	257,78	269,05	280,34	302,91	325,49	348,06	359,35	381,91	518,64

Закінчення димоходу (вн. товщиною 0,8мм 304 / зовн. товщиною 0,5мм)

d,mm	100/160	110/170	120/180	125/185	130/190	140/200	150/210	160/220	180/240	200/260	220/280	230/290	250/310	300/360
	248,38	162,94	277,48	285,86	292,03	306,59	321,14	335,69	364,79	393,89	423	437,55	466,64	619,69